

IMPORTANT

L'installation des équipements configurés sur LiveIn2 doit être réalisée par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, conformément aux instructions de Simu et à la réglementation applicable dans le pays de mise en service.

Accessoire installation		Application
	Clé wifi LiveIn2 Ref. 2009287	pour mode sans compte installateur permet de configurer les équipements sur LiveIn2 sans besoin de recourir au réseau Internet du client.

Produits Satellites		Applications
	Emetteur BHz scénario LiveIn2 Ref 2009225 #	permet de lancer directement 2 scénarios programmés dans l'appli LiveIn2..
	Capteur soleil BHz extérieur Ref 2009338	pour lancer des scénarios programmés dans l'appli LiveIn2 en fonction de l'ensoleillement sur la façade de la maison

Equipements		Application	Retour d'information	Commandes disponibles
	T3,5 E BHz T5 E BHz T5 AUTOSHORT BHz (avec platine déportée)		 Ouvert Intermédiaire Fermé	Montée Stop/ Position favorite** Descente
	Prise BHz ON/OFF 1800W Ref type E =2009373		 Eteind Allumé	ON OFF

Equipements		Icone(s) de l'Application recommandée(s)	Retour d'information	Commandes disponibles
	T3,5 Hz.02 T5 Hz.02 T5 E Hz T5 AUTO SHORT Hz T6 Hz.02 T3,5 E Hz.CC / Autosun		NON DISPONIBLE	Montée Stop/ Position favorite** Descente
	DMI 5 Hz. 01 DMI 6 Hz. 01			Montée Stop/ Position favorite** Descente
	T3,5 ESP Hz CC + solution autonome T3,5 ESP Hz CC T5 ESP Hz T5 ESP Hz. CC T6 ESP Hz			Montée Stop/ Position favorite** Descente
	Récepteur Hz Micro-récepteur pour volet roulant Ref/3 2008191 Ref/10 2008192			Montée Stop/ Position favorite** Descente
	GM600 GM800 GM1000			Montée Stop Descente
	Micro-récepteur pour éclairage Ref 2008193			Allumer Eteindre ON OFF
	Prise Hz ON/ OFF 3600W Ref 2008973			Allumer Eteindre ON OFF
	Récepteur Led cc Ref 2008405			Allumer Position favorite** Eteindre ON OFF + Varier -

*Liste des équipements compatibles testés au 27/02/2019
Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur revendeur.

** La solution LiveIn2 ne permet pas le réglage d'une position favorite; ce dernier devra être fait depuis une télécommande simu-Hz/ simu BHz si le moteur est équipée de cette fonction.

Produit non compatible mode installateur

Equipements



Non compatibles

LiveIn2 est une solution connectée qui permet le pilotage en local et à distance d'équipements compatibles Simu-BHz et SIMU-Hz (volets roulants, stores, portes de garage...) depuis un Smartphone ou une tablette tactile.

Concernant les équipements Simu-Hz sans retour d'information : compte tenu de la possibilité de commander ces équipements sans visibilité de l'Utilisateur et à distance, SIMU interdit l'utilisation de la solution LiveIn avec les équipements à commande séquentielle listés ci-dessous c'est à dire des équipements ne permettant pas à l'Utilisateur de connaître l'ordre de commande envoyé.



Coffrets RSA Hz



NON COMPATIBLES LIVEIN2



Récepteur standard SA Hz

Précautions d'utilisation de la solution LiveIn2 avec certains équipements

Avertissement : Certaines motorisations ne comprennent pas de système de détection d'obstacle intrinsèque, et développent une force importante susceptible de causer des dommages aux personnes ou aux biens.

Pour garantir la sécurité des personnes et des biens, l'installateur doit veiller à installer obligatoirement des dispositifs de détections d'obstacle type bord palpeur sensible, cellules photoélectriques ou tout autre organe assurant la sécurité sur les zones d'un portail ou porte de garage ou volet roulant présentant un risque d'écrasement, cisaillement, entraînement et/ou tout autre phénomène dangereux liés à son utilisation avec LiveIn2. SIMU demande à l'installateur, professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat de se référer aux notices spécifiques des équipements installés et aux normes applicables. Pour obtenir des informations complémentaires ou en cas de doute consulter un interlocuteur SIMU.

Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d'utilisation des portes et portails motorisés, l'utilisation du boîtier LiveIn2 pour la commande d'un automatisme de porte de garage ou de portail sans visibilité de l'utilisateur nécessite obligatoirement l'installation d'un dispositif de sécurité type cellule photoélectrique sur cet automatisme.

L'installateur déclare avoir connaissance de ces instructions et s'être assuré qu'elles soient respectées dans le cadre de l'installation et de l'utilisation des produits. L'installateur doit assurer la formation de l'utilisateur à l'usage de cet équipement et l'alerter sur les risques inhérents à l'utilisation à distance de ces équipements. Dans le cas de non-respect de ces instructions, SIMU se libère de toute responsabilité des dommages qui peuvent être engendrés.