

IMPORTANT

Das auf LiveIn2 eingestellte Zubehör muss von einer Fachkraft für Motorisierung und Hausautomation gemäß der Anweisungen von SIMU und den geltenden Normen und Vorschriften installiert werden.

Installationszubehör		Anwendung
	LiveIN 2 WLAN Stick	Für den Installationsmodus. Erlaubt die Einstellung und das Einlernen der Geräte ohne Internetzugang

Steuerungen		Anwendung
	BHz Szenariensender LiveIn2 #	Zur Ausführung von zwei, im LiveIn2 gespeicherten Szenarien
	BHz Sonnensensor für den Aussenbereich	Löst in LiveIn2 gespeicherte Szenarien aus, je nach Sonneneinstrahlung

Geräte		Anwendung	Rückmeldung	Mögliche Befehle
	T3.5 E BHz			 46°
	T5 E BHz			
	T5 AUTOSHORT BHz (mit aussen liegender Platine)			
	Funkzwischenstecker BHz EIN/AUS 1800W Artikel-Nr.:2009374			ON OFF AUS EIN

Geräte		Anwendung	Ohne Rückmeldung	Mögliche Befehle
	T3.5 Hz.02			 46°
	T5 Hz.02			
	T5 Hz			
	T5 AUTO SHORT Hz			
	T6 Hz.02			
	T3.5 E Hz DC / Autosun			
	DMI 5 Hz. 01			
	DMI 6 Hz. 01			
	T3.5 ESP Hz DC + Autosun2			
	T3.5 ESP Hz DC			
	T5 ESP Hz			
	T5 ESP Hz DC			
	T6 ESP Hz			
	Hz-Empfänger			
	Hz Miniempfänger Rollladen			
	GM800			
	GM1000			
	Hz Miniempfänger Licht Ref 2008193			Ein Aus ON OFF
	Hz Funksteckdose ON/ OFF 3600W			Ein Aus ON OFF
	Hz-Empfänger DC LED			Wunschnelligkeit** Ein Aus ON OFF + DIMM -

*Liste der kompatiblen Geräte Stand 27/02/2019
Um sicher zu stellen, ob Ihre Geräte mit LiveIn 2 kompatible sind, wenden Sie sich bitte an ihren Händler oder Installateur

** Zum speichern der Lieblingsposition im Gerät verwenden Sie bitte einen entsprechenden SIMU Hz/BHz Sender

Sender kann nicht im Installationsmodus benutzt werden

Simu-Hz Geräte **NICHT KOMPATIBELE GERÄTE**

LiveIn2 bietet eine Lösung lokaler und Fern-Steuerung von kompatiblen Geräten des Gebäudes (Rollläden , Jalousien, Garagentore etc.) über ein Smartphone oder Tablet. Im Hinblick auf die Möglichkeit solche Geräte von Unterwegs und ausser Sicht des Benutzers zu steuern, verbietet SIMU die Verwendung von LiveIn2 Lösung mit den sequentiellen Befehl. Nachfolgend aufgeführt sind die Ausrüstungen, die dem Benutzer nicht die Möglichkeit geben zu wissen, was gesendet wurde.



RSA Hz Box



NICHT KOMPATIBEL MIT LIVEIN2



Standard Empfänger SA Hz

Vorsichtsmassnahmen beim Verwenden von LiveIn2

Warnung: Einige kraftbetätigte Geräte enthalten keine integrierte Hinderniserkennung und können große Kräfte erzeugen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können. Um die Nutzer zu schützen, müssen über Sicherheitsleisten, Photozellen oder eine andere Sicherheitseinrichtung installiert sein. So werden auf allen Bereichen der Tore, Garagentore oder Rollläden eine Klemm- oder Schneidefahr verhindert. Diese obligatorischen regulatorischen Anforderungen variieren je nach Land der Installation.

SIMU weiss den Installateur, der ein Profi für Motorisierung und Automatisierung im Installationsbereich sein muss, darauf hin, sich auf die spezifischen Anweisungen für den geltenden Normen und die Ausrüstung zu beziehen . Für weitere Informationen, oder im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte SIMU.

- In Übereinstimmung mit der Norm EN 12453 für die Sicherheit im Einsatz von kraftbetätigten Türen und Toren, ist bei der Nutzung von automatischen Garagentoren oder Toren ohne direkten Sichtkontakt zwingend erforderlich eine Sicherheitsvorrichtung zu installieren. Beispielsweise eine Fotozelle.

Der Installateur bestätigt, sich dessen bewusst zu sein und Schritte dieser Anleitung bei der Installation dieser Produkte eingehalten zu haben. Der Installateur muss dem Anwender die korrekten Verwendung dieser Ausrüstung erklären und ihn auf die Risiken, die mit der Inbetriebnahme dieses Gerätes verbunden sind hinweisen. SIMU haftet nicht für Schäden, wenn der Nutzer diese Anweisungen nicht einhält.